

Bains-marie

Bains-marie en polycarbonate

Froilabo Firlabo

- 2 volumes : 3 et 6 litres.
- Appareils en plexiglas transparent.
- Thermostat réglable de l'ambient +7°C à +60°C et pré-réglé à 37°C et 56°C en usine.
- Puissance de chauffe 250 W.
- Sécurité en cas de manque d'eau.



Code	Modèle	Volume (l)	Dimensions externes L x l x h (mm)
FBMP30	BMP30	3	360 x 130 x 120
FBMP60	BMP60	6	370 x 210 x 150

BioCote



Bains-marie à contrôleur analogique

stuart

- Cuve inox résistante à la corrosion.
- Réglage analogique.
- 3 volumes : 6, 15, 24 litres.
- Prix attractif.
- Les appareils ne disposent pas d'un robinet de vidange.

Code	SWB1	SWB2	SWB3
Capacité nominale (litre)	6	15	24
Gamme de température (°C)	Ambiante +5°C à 100°C	Ambiante +5°C à 100°C	Ambiante +5°C à 100°C
Stabilité de température (°C)	± 0,5	± 0,5	± 0,5
Coupure réglable	Non	Non	Non
Dimensions internes L x l x h (mm)	300 x 150 x 200	300 x 325 x 200	300 x 500 x 200
Profondeur de travail (mm)	160	160	160
Dimensions de l'appareil L x l x h (mm)	335 x 190 x 270	335 x 370 x 270	335 x 540 x 270
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 750	230 / 50 / 1000	230 / 50 / 1500
Poids (Kg)	6,1	8,7	12,3

Bains-marie

Bains-marie à contrôleur digital



- Consigne et affichage digital de la température du bain.
- Thermostat de sécurité ajustable.
- Cuve inox résistante à la corrosion.
- 3 volumes : 6, 15, 24 litres.
- Les appareils ne disposent pas d'un robinet de vidange.

Code	SWB1D	SWB2D	SWB3D
Capacité nominale (litre)	6	15	24
Gamme de température (°C)	Ambiente +5°C à 100°C	Ambiente +5°C à 100°C	Ambiente +5°C à 100°C
Stabilité de température (°C)	± 0,5	± 0,5	± 0,5
Coupure réglable	Oui	Oui	Oui
Dimensions internes L x l x h (mm)	300 x 150 x 200	300 x 325 x 200	300 x 500 x 200
Profondeur de travail (mm)	160	160	160
Dimensions de l'appareil L x l x h (mm)	335 x 190 x 270	335 x 370 x 270	335 x 540 x 270
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 750	230 / 50 / 1000	230 / 50 / 1500
Poids (Kg)	6,1	8,7	12,3



Couvercles métalliques pour bains-marie SWB

Code	Descriptif
SWB1/1	Couvercle pour bain-marie 6 litres
SWB2/1	Couvercle pour bain-marie 15 litres
SWB3/1	Couvercle pour bain-marie 24 litres

Bains-marie

Bain-marie agité SBS40



- Choix du type d'agitation.
- Contrôle et affichage digitaux.
- Détecteur de niveau d'eau.
- Robinet de vidange.
- Nombreux accessoires.

Bain-marie à agitation intégrée linéaire ou orbitale. Des aimants puissants assurent la transmission du mouvement entre la cuve et la plate-forme. La verrerie se place simplement sur la plate-forme sans support particulier et est maintenue par des ressorts permettant ainsi de mélanger différents types de contenants.

Un détecteur de niveau d'eau est intégré et relié à un voyant en face avant de l'appareil pour avertir l'utilisateur d'un manque d'eau éventuel. Dans ce cas le chauffage est coupé pour éviter toute évaporation excessive dans la cuve.

Un robinet de vidange situé à l'arrière de l'appareil permet de vider la cuve de 24 litres sans effort.

Les plate-formes peuvent recevoir par exemple : 8 erlenmeyers de 250 ml, ou 6 de 500 ml, ou 4 de 1000 ml.

Un thermostat indépendant contre les surchauffes est également intégré prévenant ainsi tout risque de défaillance.



Code	SBS40
Capacité (l)	24
Plage de température (°C)	Ambiante +5°C à 99,9°C
Stabilité de température (°C)	± 0,25
Vitesse d'agitation (tours / min.)	20 à 200
Amplitude d'agitation / orbite (mm)	20
Dimensions internes L x l x h (mm)	300 x 500 x 200
Dimensions externes L x l x h (mm)	335 x 580 x 330
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 1400
Poids net (kg)	17

Bains-marie



Plate-forme pour bain-marie agité SBS40

Code	Descriptif
SBS40/1	Plate-forme, agitation linéaire (va et vient)
SBS40/2	Plate-forme, agitation orbitale
SBS40/3	Plate-forme fixe, perforée
SBS30/1	Paquet de 10 ressorts

Accessoires pour bain-marie agité SBS40



Code	Descriptif
SBS40/4	Couvercle polycarbonate
SBS40/5	Support pour 143 microtubes de 1,5 ml
SBS40/6	Support pour 120 microtubes de Ø 13 mm - 5 ml
SBS40/7	Support pour 72 tubes de Ø 16 mm
SBS40/8	Support pour 56 tubes de 15 ml
SBS40/9	Support pour 30 tubes de Ø 26 mm
SBS40/10	Support pour 25 tubes de 50 ml
SBS30/1	Paquet de 10 ressorts pour plate-forme d'agitation