

Etuves haute température

Fours traditionnels à chambre à circulation d'air forcé - Modèle HRF



- Température maximum de travail de 750°C.
- Volumes utiles de travail de 22, 45, 112 et 324 litres.
- Eléments chauffants à résistances positionnés sur 2 côtés verticaux du four.
- Un puissant centrifugeur d'air propulse l'air sur les échantillons, qui est ensuite recyclé ; tout ceci assure une très bonne uniformité thermique.
- Un alliage inox facile à nettoyer, équipe tout l'intérieur du four.
- Grand choix de contrôleurs et de programmeurs de température (voir page 203).
- Applications diverses dans l'industrie pour des procédés de traitement thermique à faible température (déliant, trempe, recuit, etc.).

Code	BHRF7/22	BHRF7/45	BHRF7/112	BHRF7/324
Volume (l)	22	45	112	324
Température maxi (°C)	750	750	750	750
Sonde de température	Thermocouple type K	Thermocouple type K	Thermocouple type K	Thermocouple type K
Dimensions de la chambre h x l x p (mm)	220 x 200 x 495	295 x 265 x 575	400 x 400 x 700	600 x 600 x 900
Dimensions externes (h x l x p) (mm)	590 x 450 x 870	755 x 605 x 1100	1550 x 1000 x 1600	1800 x 1200 x 2280
Puissance maximale (W)	3000	6000	18000	24000
Poids (Kg)	61	110	480	1000
Alimentation électrique	Monophasé	Nous contacter	Triphasé	Triphasé

Pour commander : Fours HRF

Code	Descriptif
BHRF7/22A	Four 750°C, 22 litres, régulateur PID 301
BHRF7/22B	Four 750°C, 22 litres, régulateur programmable 8 segments 3216 P1
BHRF7/22C	Four 750°C, 22 litres, régulateur programmable 20 segments 3508 P1
BHRF7/45A	Four 750°C, 45 litres, régulateur PID 301
BHRF7/45B	Four 750°C, 45 litres, régulateur programmable 8 segments 3216 P1
BHRF7/45C	Four 750°C, 45 litres, régulateur programmable 20 segments 3508 P1
BHRF7/112A	Four 750°C, 112 litres, régulateur PID 301
BHRF7/112B	Four 750°C, 112 litres, régulateur programmable 8 segments 3216 P1
BHRF7/112C	Four 750°C, 112 litres, régulateur programmable 20 segments 3508 P1
BHRF7/324A	Four 750°C, 324 litres, régulateur PID 301
BHRF7/324B	Four 750°C, 324 litres, régulateur programmable 8 segments 3216 P1
BHRF7/324C	Four 750°C, 324 litres, régulateur programmable 20 segments 3508 P1